INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA

LOW TEMPERATURE INCUBATOR

Nuestra incubadora de baja temperatura es ideal para cualquier laboratorio donde son comunes las pruebas de BOD en aguas residuales, estudios de fermentación, ensayos de enzimas y pruebas de estabilidad en drogas, entre otras aplicaciones. Control digital y cámara interna con circulación forzada al aire.

Ideal for testing biochemical oxygen demand of sewage and waste water, fermentation studies, enzyme assays and many other applications.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES
Modelo AR-144

- Sensor tipo electrónico ultrasensible / Ultrasensitive electronic sensor.

MODELO		AR-144
DIMENSIONES EXT/ EXT DIMENSIONS*	cm	44 X 50 X 65
DIMENSIONES INT/ INT DIMENSIONS*	cm	36 X 29 X 40
TEMPERATURA / TEMPERATURE	°C	2 a 50
CAPACIDAD / CAPACITY	L	34
ESTABILIDAD/ STABILITY	°C	± 0.2
CONTROL/ CONTROL		DIGITAL
PESO/ WEIGHT	Kg	22
TIEMPO/ TIME	h	NO
POTENCIA/ POWER	w	200
VOLTAJE/ VOLTAGE	v	120
CORRIENTE/ CURRENT	A	1.6

(ancho x profundidad x alto) (wide x deep x high)

arsa®